

P112 b)	<b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE</b> <b>(Materia sólida, seca, no pulverulenta 1.1D)</b>		P112 b)
Los embalajes siguientes están autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las secciones <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> y las disposiciones particulares de la sección <b>4.1.5</b> :			
<p><b>Envases y acondicionamientos interiores</b></p> <p><b>Sacos</b> de papel kraft de papel, múltiple, resistente al agua de plástico de materia textil de material textil recauchutado de tejido de plástico</p>	<p><b>Embalajes y acondicionamientos intermedios</b></p> <p><b>Sacos</b> (sólo para el N° 0150) de plástico de materia textil, con revestimiento o forro de plástico</p>	<p><b>Embalajes y acondicionamientos exteriores</b></p> <p><b>Sacos</b> de tejido de plástico, estancos a los pulverulentos (5H2) de tejido plástico resistente al agua (5H3) de película de plástico (5H4) de materia textil, estancos a los pulverulentos (5L2) resistentes al agua (5L3) de papel, múltiple, resistentes al agua (5M2)</p> <p><b>Cajas</b> de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, de usos generales (4C1) de madera natural con paneles estancos para los pulverulentos (4C2) de contrachapado (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico expandido (4H1) de plástico rígido (4H2)</p> <p><b>Bidones</b> de acero, de tapa móvil (1A2) de aluminio, de tapa móvil (1B2) de contrachapado (1D) de cartón (1G) de plástico, de tapa móvil (1H2)</p>	
<p><b>Disposiciones especiales de embalaje:</b></p> <p><b>PP26</b> Para los números ONU 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 y 0386, los envases y embalajes no habrán de contener plomo.</p> <p><b>PP46</b> Para el número ONU 0209, se recomiendan los sacos estancos a los pulverulentos (5H2) para el TNT en forma de escamas o granulado en estado seco y con una masa neta máxima de 30 kg.</p> <p><b>PP47</b> Para el número ONU 0222, no se precisan envases interiores cuando el embalaje exterior es un saco.</p>			